3.5.2 チェックリスト

金融機関等防犯カメラシステムの設計基準 および 運用に関する留意事項 チェックリスト

大項目	中項目	基準			防犯部位／設置目的（丸数字）															
					窓口（カウンター）		夜間金庫・通用口	外周・駐車場		ATM 自動機器室：有人店舗、インストアブランチ		ATM 自動機器室：無人店舗		ATM コンビニATM		営業室 金庫室 出入口を含む	ロビー・出入口・応接室		
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
画角と対応記録レート	有効な撮影範囲における画角（いずれか 1 つの画角を満たすこと）	RBSS 画質（静止画）評価ガイドライン（選択画角における記録レートを満たすこと）	画角	C															
				B	□		□	□		□		□		□			□	□	
				A												□			□
				A25															
			記録レート（コマ／秒）	5 以上															
				3 以上	□		□	□		□		□		□			□	□	□
				2 以上												□			
				1 以上															
		RBSS 高画素画質（静止画）評価ガイドライン（選択画角における記録レートを満たすこと）	画角	C															
				B		□			□		□		□		□				
				A	□		□	□		□		□		□			□	□	
				A25												□			□
			記録レート（コマ／秒）	5 以上															
				3 以上		□			□		□		□		□				
				2 以上	□		□	□		□		□		□			□	□	□
				1 以上												□			
カメラ	必須事項	「RBSS 基準（カメラ）5.1 共通機能（必須事項）」を満たす			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	逆光環境	「RBSS 基準（カメラ）5.2.6 ダイナミックレンジ拡大」を満たす			□			□	□	□		□		□		□	□		□
	高画素（メガピクセル）カメラ使用時	「RBSS 基準（カメラ）5.2.9 高画素（メガピクセル）」を満たす			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	プログレッシブカメラ使用時	「RBSS 基準（カメラ）5.2.8 フィールド間ノイズ低減」を満たす			□		□	□		□		□		□		□	□	□	□
	低照度環境（夜間等）	チャートを用いた評価にて基準を満たす					□	□	□										
	被写界深度（夜間、ハーフミラー越し）	被写界深度に注意し、チャートを用いた評価にて基準を満たす					□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	屋外設置時	耐環境や耐衝撃性能を持つ					□	□	□	□		□		□					
レコーダー	必須事項	「RBSS 基準（レコーダー）5.1 共通機能（必須事項）」を満たす			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	アラーム記録	非常通報装置と連動した記録が可能である			□	□	□	□	□							□	□	□	□
		ATM や各種センサーと連動するなどして、効率的な記録に配慮する								□	□	□	□	□	□				
	プログレッシブカメラ使用時	「RBSS 基準（レコーダー）5.2.5 フレーム記録」を満たす			□		□	□		□		□		□		□	□	□	□
	保存期間	少なくとも 3 ヶ月以上確保のこと（バックアップ運用可）			□	□					□		□		□	□	□	□	□
	音声記録	「RBSS 基準（レコーダー）5.2.3 音声記録」を満たす																□	
その他	離れた所からの監視	録画装置設置場所以外から映像監視可能である			□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□

防犯カメラシステムの担当者を指定した	□	撮影箇所の照度を適切にした	□	非常時に必要な電源を確保した	□	プライバシーに配慮した	□	データ保全に配慮した	□
データ提供手順を定めた	□	上書き、データ消失に配慮した	□	整備・点検・保守計画を作成した	□				

注：チェックボックス（□）が無いところは、対象外の項目